



Witty-RUDY

Mobiles Dosiersystem für die Notchlorung und leistungsstarkes Reinigungsgerät

Das erste Kombigerät für die Desinfektionsreinigung von Trinkwasserbehältern und für die Chlorung des Trinkwassers im Bedarfsfall.



- Sofort einsatzbereites und kompaktes Kombigerät
- Leicht zu transportieren
- Für die Wasserdesinfektion und Reinigung

Niederdrucksprühverfahren zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasserbehältern:

Witty-RUDY ist Ihr zuverlässiger Helfer für eine zeitsparende und effektive Behälterreinigung.

1. Sofort und ohne Rüstzeit einsetzbar: Dosieren Sie Ihre Witty-Aqua Produkte einfach und direkt aus dem Liefergebilde.
2. Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang: Das innovative Kombiprodukt Witty-Aqua Rasant macht es möglich.
3. Mit einer Witty-Sprühlanze erreichen Sie auch große Höhen (über 7 Meter).

Zur Reinigung und Desinfektion:

- **Witty-Aqua Rasant**
Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- **Witty-Aqua Super plus Witty-Aqua Aktiv**
Spezialreiniger und Aktivator
- **Witty-Aqua D**
Desinfektionsmittel mit Trinkwasserzulassung

Mit Witty-RUDY arbeiten Sie unabhängig von Wasser und Strom:

Das kompakte und chemikalienbeständige Dosiergerät wird bei Bedarf mit dem integrierten Akku betrieben. Witty-RUDY ist leicht zu transportieren; der 50-Meter-Schlauch auf Schlauchwagen gewährleistet einen großen Aktionsradius. Für wechselnde Einsatzorte und lange Lebensdauer wurden alle Baugruppen mit einem Transportschutz ausgestattet.

Witty-Aqua Produkte sind Gebrauchslösungen

und damit sofort einsatzbereit. Besonders zeitsparend ist die Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Witty-RUDY dosiert die innovativen Witty-Aqua Markenprodukte genau und bedarfsgerecht. Manuelles Umfüllen oder das Mischen im Bottich ist nicht mehr erforderlich.

Zubehör für die Desinfektionsreinigung:

Variabel einstellbare Glasfaser-Reinigungslanze

- leichtes Gewicht und kontrollierte Handhabung
- Ein-/Aus-Hebel
- gleichmäßiges Sprühbild
- hohe Flächenleistung
- in zwei Längen erhältlich: 4,5 und 6 Meter

Schlauchwagen mit 50 Meter Griflexschlauch





Die Innovation: Trinkwasserdesinfektion mit anorganischem Granulat Witty-Aqua CHC:

Zur Notchlorung mit Witty-RUDY setzen Sie lagerstabiles und zur Trinkwasserdesinfektion zugelassenes Chlorgranulat ein. Witty-Aqua CHC verliert auch bei langer Standzeit nicht an Wirksamkeit. Sie haben immer einen ausreichenden Vorrat an Desinfektionsmittel, sind sofort einsatzbereit und optimieren Ihr betriebliches Risikomanagement.

1. Das kompakte Gehäuse lässt sich problemlos von Einsatzort zu Einsatzort transportieren. Haltegriffe, stabile Räder und die erprobte Konstruktion sorgen für Praxistauglichkeit.
2. Witty-Aqua CHC ist im Vergleich zu Flüssigchlor lagerstabil und verliert nicht an Chlorgehalt.



Anwendung und Funktionweise:

Füllen Sie ein Gebinde Witty-Aqua CHC bis zur 20 l-Markierung mit Wasser. Die so hergestellte rund 7%ige Desinfektionslösung wird direkt aus dem Gebinde dosiert. Das Dosiersystem wird an einen Kontaktwasserzähler oder Durchflussmesser gekoppelt. Je nach Wasserdurchfluss wird die Desinfektionslösung bedarfsgerecht dem Trinkwasser zudosiert. Die Grenzwerte können über Regler jederzeit angepasst werden. Witty-RUDY wird wahlweise mit Akku oder Netzspannung betrieben.

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Telefon: + 49 (0) 82 92 / 999-0
Telefax: + 49 (0) 82 92 / 999-200
info@witty.de | www.witty.eu

Witty-Austria
Metzgerstraße 54 | A-5020 Salzburg-Bergheim
Telefon: + 43 (0) 662 / 42 41 48 | info@witty.at

Witty Niederlassung Schweiz
Kasernenstraße 88a | CH-9100 Herisau
Telefon: + 41 (0) 71 / 344 95 64 | info@witty.ch

Allgemeine Technische Daten:

Abmessungen (HxBxT)	1140 x 500 x 480 mm
Leergewicht	27 kg
Akku	24V/7AH
Ladegerät	24V/1A
Ladezeit	ca. 8 Stunden
Netzanschluss	230V 50Hz
Schutzart	8IP65

Reinigungsgerät mit Membran-Pumpe:

Spannungsversorgung	24V/DC
Leistungsaufnahme	47W
Förderleistung	max 3 l/Min
Förderleistung	40mWS: ca. 1,4 l/Min.

Wasserdesinfektion (Notchlorung):

Maximaler Gegendruck	10 bar
Förderleistung bei 10 bar	2,8 l/h
Förderleistung bei 5 bar	3,65 l/h
Spannungsversorgung Pumpe	24VDC
Leistungsaufnahme Pumpe	13W
Regler	Grafik LC mit Beleuchtung und Tastenfeld
Durchflussmesser	Analogeingang 4 - 20mA
Kontaktwasserzähler	Digitaleingang

Witty-RUDY ist in zwei Varianten lieferbar:

Witty-RUDY Kombigerät

für Notchlorung und Desinfektionsreinigung
Art.-Nr.: 1229801

Witty-RUDY Reinigungssystem

für Trinkwasserbehälter
Art.-Nr.: 1229701

Optionales Zubehör:

Schlauchwagen

mit 50 m Griflexschlauch 12/6
Art.-Nr.: 2220500

Teleskop-Reinigungslanze

aus Glasfaser, 1,34 bis 4,5 m
Art.-Nr.: 1228701

Teleskop-Reinigungslanze

aus Glasfaser, bis 6,0 m
Art.-Nr.: 1228601



Witty® Damit Sie es leichter haben.

